

ECO Color Oil

Produktvorteile / Eigenschaften:

- Eignung: normal bis stark beanspruchte Böden
- Öl / Naturharz-Kombination zum Einfärben von Oberflächen
- Einfache Verarbeitbarkeit
- Gutes Eindringvermögen
- Feuchtigkeitsregulierend und schmutzabweisend
- UV-beständig
- Erfüllt DIN EN 71-3 (Migrationsverhalten) und DIN V 53160 (speichel- und schweißecht)
- Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBT-Grundsätzen



Anwendungsbereiche:

RETOL ECO Color Oil ist ein verarbeitungsfertiges Öl, mit dem man Holz- oder Parkettoberflächen sowie Kork und Bambus professionell einfärben kann. Bitte die RETOL ECO Holzartenliste beachten, die Saugfähigkeit einiger Hölzer kann zu gering sein. Es stehen die Farben weiß, schwarz, hellgrau, dunkelgrau, sandhell, eiche, kiefer, nussbaum, rotbraun, wenge und tabak zur Verfügung. Die Variante farblos dient zur Aufhellung des Farbtons.

Untergründe:

Die zu versiegelnden Oberflächen müssen sauber und ohne Reste von Öl, Wachs, Silikon und anderen haftungsmindernden Schichten sein. Nach dem Grobschliff werden die Fugen bis 2 mm Breite mit RETOL AQUA Filler, gemischt mit Schleifstaub, verspachtelt. Vor dem Kittieren muss die Fläche abgesaugt werden. Nach einer Trockenzeit von ca. 30 Minuten erfolgt der Feinschliff (Körnung 100–120). Beim Colorieren von Oberflächen ist besonders auf einen einheitlichen Feinschliff zu achten, da Schleifspuren bzw. Schleiffehler dabei besonders hervorgehoben werden. Daher ist insbesondere auf den Einsatz von unbeschädigtem Schleifpapier zu achten. Bei der Schleifpapierfolge sollte niemals mehr als eine Körnung übersprungen werden. Der Rand- und Flächenschliff sollte vor der Behandlung mit RETOL ECO Color Oil nochmals sorgfältig mit einer Einscheibenmaschine und untergelegtem Schleifgitter (Körnung 100) im Kreuzgang egalisiert werden.

Verarbeitungshinweise:

Achtung: Der Eigenfarbton des verwendeten Holzes, seine Struktur und Porigkeit wie auch die Feinheit des Schliffbildes wirken sich auf den zu erzielenden Farbton sehr stark aus. Wir empfehlen dringend, Probestücke zu ölen!

Nach der sorgfältigen Untergrundvorbereitung, Gebinde gut umrühren und RETOL ECO Color Oil mit der RETOL TOOLS Lackwalze 80 dünn und gleichmäßig auftragen. Nach einer Einwirkzeit von 15–20 Minuten Fläche mit einer Einscheibenmaschine und untergelegtem RETOL Superpad beige egalisieren. Soll der Farbton nur leicht lasierend wirken, Oberfläche bereits nach 5 Minuten polieren. Für intensive Farbtönung Vorgang wiederholen. Insbesondere bei Kork prüfen, ob ein 2. Anstrich (gegebenenfalls farblos) nötig ist.

(Fortsetzung auf Folgeseite)

Weitere Hinweise

Dieses Produktdatenblatt ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Aufgrund der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und der Verarbeitungsbedingungen sind diese Angaben unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. In Zweifelsfällen bei unserer Anwendungstechnik rückfragen. Stand des Produktdatenblattes: Januar 2013